Утверждаю

И.о. генерального директора ООО «СФЗ»

_____С.Е. Лобанов

«16» 08 2022 г

Временные требование к ламинированной фанере М/М

WHT размером 2530*1265 мм

Дефекты/сорт	1 сорт	2 сорт	3 сорт
Заболонные окраски, синева, цветные пятна, ложное ядро, побурения и т.п. под пленкой	Допускаются	Допускаются	Допускаются
Тип вставки	Овал	Овал	Овал /паук
Двойная вставка	Не допускается	Допускается	Допускается
Вставки не по направлению волокон	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
Количество вставок	Без ограничения	Без ограничения	Без ограничения
Пятна производственного характера	Допускаются размером не более 5*5 мм в количестве 1 шт/м^2	Допускаются	Допускаются
Налипания пленки	Не допускается	Допускается	Допускается
Мусор под пленкой	Не допускается	Допускается	Допускается
Краевые дефекты: недостача внутренних слоев, мех. повреждения угла, кромки, недостача пленки и т.п.	Допускается до 20 мм по длиной кромке, до 45 мм по короткой кромке (с каждой стороны)	Допускается до 20 мм по длиной кромке, до 45 мм по короткой кромке (с каждой стороны)	Допускается. Недостача пленки, отслаивание допускается до 50 % от площади листа.
Прогар на дефектах внутренних слоев	Не допускается	Допускается	Допускается
Тепловые разводы	Не допускается	Допускается	Допускается
Прогар на доработанном дефекте	Не допускается	Допускается	Допускается
Прогар на недоработанном дефекте	Не допускается	Не допускается	Допускается
Обрыв пленки	Не допускается	Не допускается	Допускается, % от площади листа, не более 50
Складки, накладки	Не допускается	Допускается	Допускается

Механические повреждения поверхности (царапины, вмятины)	Не допускаются	Допускаются без повреждения пленки	Допускаются
Вздутия	Не допускаются	Допускаются, размером, мм, не более 40, в количестве 3 шт на лист	Допускаются
Пузыри, расклей	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются

17.08.2022 г

Начальник отдела продаж фанеры С.Н. Никулин

Начальник цеха фанеры С.П. Карманова

Начальник службы качества О.В. Прокопьева